

本社・東京支店 東京都渋谷区東 3-21-13 オマタビル 150-0011  
TEL03-3400-2591(代)FAX03-3400-2408

戸田支店 埼玉県戸田市早瀬 1-18-8 オマタ戸田ビル 335-0036  
TEL048-421-5945(代)FAX048-421-9005

三郷支店 埼玉県三郷市彦川戸 2-21-1 341-00005  
TEL048-953-4891(代)FAX048-953-4991

## スーパースチームリンサー 102 (高温水濯ぎ洗い機)

●温水タイプ/  
じゅうたん濯ぎ洗い機



パワーウォンド

電動式  
(100ボルト、電源2本取り)。

- 100V仕様とは思えない驚異の高性能。
- プレヒート機構で、従来機では考えられなかった「より高い温度の温水」を噴射できます。
- 温水効果によりサラッとした風合いが得られます。
- 吐出水量調整機構により、オーバウェット皆無。

■吐出圧力 : 0.69、2.06MPa  
(7.21kg/cm<sup>2</sup>)  
■最高温度 : 75℃  
■バキューム真空圧: 25.5、35.3kPa  
(2,600、3,600mm Aq)の2型式

パワーウォンドをオプションでご用意。更に優れた洗浄能力を発揮します。



●ヒーター用パイロットランプを装備。温水の準備ができると消灯します。



●回収タンク内には自動吸水停止装置を装備。汚水が満杯になると自動的に吸水を停止します。

### 主な仕様

電 源	100v50Hz
消費電流	電源コード1 15 A
	電源コード2 15 A
最高吐出温度	75 °C
ポンプ	出力 120 w
	吐出圧力 7.0kg/cm <sup>2</sup>
	吐出水量 2.75 L/min
バキューム	数 2 個
	出力 650w X2個
	真空圧 35.3kPa
風量	2.31m <sup>3</sup> /m
ヒーターの出力	1,600 w
清水タンク容量	40 L
回収タンク容量	38 L
寸法	全長 730mm
	全幅 450mm
	全高 1,010mm
重量	51kg

### 標準付属品

名 称	個 数
清水ホース(7.5M)	1本
バキュームホース(7.5M)	1本
ウォンド(洗浄幅 287mm)	1本
電源コード(7.5M)	2本
ドレンプラグ	1本

### 選択付属品(有償)

SVブルー(洗剤)
じゅうたん、布張り家具洗浄用洗剤。水生汚れに効果を発揮します。希釈倍数:1,000~1,500倍。750gポリ容器入り。
CDデフォーマー(消泡剤)
発砲性の強い洗剤を使用すると、回収タンク内のが激しく、泡が吹き出す原因となります。回収タンクに本剤を入れますと泡が鎮静します。1kgポリ容器入り。

レ ン タ ル 料 金				
商 品 名	日割価格	補償料	販売価格	備 考
スーパースチームリンサー 102	¥9,000	¥100		長期の際は問い合わせください。
(販売)消泡剤(シリコン1K)			¥1,600	