## 鉄筋加工・鉄板穴あけ

## 鉄筋ベンダー及びカッター / ボーラー / パンチャー









100V ハンドベンダー D16 180 度マデ HBB-180

100V ベンダー D32 90 度マデ HBB-32

コードレス鉄筋カッター D10-D16 マデ HCC-16DF

100V ベンダーカッター (ポータブル) D10-D16 **VB-16Y** 



100V ライトボーラー φ30 t35mm マデ IS-LB30SX



100V ハンドパンチャー φ18 t6mm マデ HPC-18N



18V コードレスパンチャー φ20 t9mm マデ HPC-N209WDF



商品名	レンタル単価		+:+1 ×W×11()	重量	/上/学ナ、トッジ/芒
	日極 保証 日極 日数	月極	寸法 L×W×H (mm)	(kg)	仕様および備考
<b>手動鉄筋ベンダーカッター</b> D8-D13 (SD390) 押下式	1,000 ③	15,000	1070×120×203	11.5	曲げ範囲0~180°
<b>100Vベンダー (ハンディー) HBB-180</b> D16 (SD345) 180度マデ	3,000 ③	45,000	530×178×110	11.5	整流子M (8A) コード5m
<b>100Vベンダー (ポータブル) HBB-32</b> D32 (SD345) 90度マデ	4,000 ③	60,000	590×290×210	22.6	整流子M (12A) コード5m
<b>100Vベンダーカッター VB-16Y</b> D10-D16 (SD295、SD345)	3,000 ③	45,000	466×231×212	17	整流子M (8A) コード2.5m
<b>100V鉄筋カッター (ハンド) HBC-13N</b> D13 (SD345) マデ	1,500 ③	30,000	395×100×110	6.5	整流子M (8A) コード5m
<b>100V鉄筋カッター (ハンド) HBC-16</b> D16 (SD345) マデ	2,000 ③	30,000	434×110×120	8	整流子M (11A) コード5m
<b>100V鉄筋カッター (ポータブル) HBC-19</b> D19 (SD345) マデ	2,500 ③	37,500	390×112×225	11.8	整流子M (12A) コード5m
<b>18Vコードレス鉄筋カッター HCC-16DF</b> (D16迄予備B付)	2,500 ③	50,000	380×265×108	6.5	D16 (SD345) マデ SD490不可
ハリキンジャッキ HJN-750 (750幅・吊上能力500kg)	1,200 ③	24,000	755×1510	18	有効寸法620mm
<b>100V磁気ドリル (13mm迄)</b> US13+D13VA2 (着磁8mm)	2,000 ③	40,000	510×250×350	16.6	整流子M (7.2A) コード2.5m
<b>100V磁気ドリル (20mm迄</b> ) US21+DU-PN2 (着磁8mm)	3,000 ③	60,000	665×210×470	27	整流子M (9.6A) コード2.5m
<b>100Vライトボーラー IS-LB30SH/SX</b> (35H・35Sセンターピン×各1)	3,000 ③	60,000	297×121×223	8.9	整流子M (8.9A) コード3m
<b>100Vライトボーラー BM40M</b> (センターピン細&太2ヶ付)	3,500 ③	70,000	290×147×238	9.6	整流子M (8A) コード2.7m
( <b>販</b> ) <b>ライトボーラー用切削油</b> (スプレー / 固形ワックス 2種)	-	-	スプレー(販)1400円		固形ワックス (販) 3000円
<b>(販) 25SQハイスカッターφ11.5-φ16</b> (t6-t16) *要切削油	(販売)	10,900			BM40では使用不可
<b>(販) 35SQハイスカッターφ17.5-φ25</b> (t6-t35) *要切削油	(販売)	8,200			BM40ではt20マデ
<b>(販) 35SQハイスカッター φ 26- φ 30</b> (t6-t35) *要切削油	(販売)	9,200			BM40ではt20マデ
100Vハンドパンチャー HPC-18N	2,500 ③	50,000	475×140×319	12	整流子M (10A) コード5m
(販)丸穴ダイス・ポンチ組 φ6-18	(販売)	11,200	ステンt3-4 (別)		一般鋼材t2-6
(販) 長穴ダイス・ポンチ組 φ6.5×10-φ14×21	(販売)	18,600	ステンt3-4(別)		一般鋼材t2-6
<b>100VハンドCパンチャー HPC - 620N</b> φ6-20	3,000 ③	60,000	487×140×304	17	整流子M (10A) コード5m
(販)丸穴ロングダイス・ポンチ組 φ6-20	(販売)	14,800	ステンt3-4 (別)		一般鋼材t2-6
(販) 長穴ロングダイス・ポンチ組 φ6.5×10-φ14×21	(販売)	17,200	ステンt3-4 (別)		一般鋼材t2-6
<b>18Vコードレス油圧パンチャー HPC-N209WDF</b> (予備B付)	4,500 ③	90,000	430×127×315	11.3	φ20@t9 40回/充電
(レンタル) 丸穴ダイス・ポンチ組 φ6 一般鋼材t2-t4	500 ③	10,000	ステンt3-4(兼)		溝形鋼不可
<b>(レンタル) 丸穴ダイス・ポンチ組 φ8- φ10</b> 一般鋼材t2-t6	500 ③	10,000	ステンt3-4(兼)		溝形鋼t8マデ (φ10のみ)
(レンタル) 丸穴ダイス・ポンチ組 φ 11- φ 20 一般鋼材t2-t9	500 ③	10,000	ステンt3-6(兼)		溝形鋼t8マデ
(レンタル) 長穴ポンチ・ダイス φ10×20mm 一般鋼材t2-t8	700 ③	14,000	ステンt3-6(兼)		溝形鋼t8マデ
(レンタル) 長穴ポンチ・ダイス φ12×18mm 一般鋼材t2-t9	700 ③	14,000	ステンt3-6(兼)		溝形鋼t8マデ
(レンタル) 長穴ポンチ・ダイス φ 14×21mm 一般鋼材t2-t9	700 ③	14,000	ステンt3-6(兼)		溝形鋼t8マデ