## 重機・車両・リフト

## - ローダー/クレーン/車両/高所リフト -





ボブキャット S70 幅狭仕様 ★狭所での運転・旋回も可能



2.9t カニクレーン TC304





2.35t カニクレーン CR235GL とサーチャーフック (オプション)



3.25t ユニック 4 段ブーム





らくノリ君 4.6m ★移動のみ手動 資格不要



※重量はオイル&燃料等を含む機械重量

商品名	レンタル単価		+2+ 1 × W × 11 ()	重量	/ユートギナン ト プイ芷-キン
	日極 保証 日数	月極	寸法 L×W×H (mm)	(kg)	仕様および備考
スキッドステアローダー Bobcat S70 幅狭 0.17 (0.1) M3	18,000	270,000	1920×1230×1920	1196	軽油24.6L 燃費4L/h
最小幅914mm 常用荷重320kg 走行:0-9.8km/h			(ダートタイヤも有)		ノーパンク灰色タイヤ標準
(オプション) 幅広バケット ( <b>0.24M3/1,270W</b> ) S70用	2,000	30,000	1270×505×762	130	内寸:1200×340×650mm
(オプション) 臭気除去フィルター (エレメント付)	10,000	300,000	弊社S70専用	8	粒子0.12μを99.2%除去
<b>2.0t (200V) カニクレーン5段 TC205M</b> 2t@1.5m	17,000	255,000	2230×850×1350	1450	三相200V 5.5kW 5.5sq×20m
<b>2.3t (E) カニクレーン5段ブーム CR235GL</b> グレーゴムクロ・ラジコン付 2.3t@1m	20,000	300,000	2720×665×1395 設置:2.9×3.7 (m)	1570	ガソリン6L 燃費約0.5L/h 5段目は手動引出
(オプション) サーチャーフック CR235GL用 Max0.7t@3m	2,000	30,000	0.34t@5m	-	吊代のない状況で活躍
<b>2.8t (200V併用) カニクレーン5段ブーム MC285CWM</b> グレーゴムクロ・ラジコン&ML付 2.82t@1.4m	40,000	600,000	3355×750×1440 設置:4.58×4.53(m)	1900	軽油12L 燃費2.67L/h 三相200V 5.5kW 5.5sq×30m
<b>2.9t (E) カニクレーン4段ブーム TC304</b> グレーゴムクロ 2.9t@2m *補助ブームで5段	23,000	345,000	4200×1340×1550 設置:3.24×3.6 (m)	2980	軽油30L 燃費:3.7L/h
<b>(オプション) TC304用補助ブーム</b> (9.7m→Max12m)	2,000	30,000		200	要現場取付
2Tダンプ低床(荷台H875)*要準中型免許	10,000	200,000	4690×1690×1970	5,005	軽油75L 燃費10.6km/L
3ダンプ (2tサイズ) 低床 (荷台H870) *要準中型	12,000	240,000	4690×1690×1980	6055	軽油75L 燃費10.6km/L
<b>3.25Tユニック (2tサイズ) 4段ブーム</b> 荷:3700×1790×355	20,000	390,000	5990×1890×2745	7475	軽油100L 燃費8.8km/L
<b>ハシゴリフト手動4.6M</b> (作業H2.01-4.63m)	4,500 ②	90,000	1390×790×2975	170	荷重130kg 手動引上式
パーソナルリフトUL II 32 (2.53-9.7M) 最大荷重:136kg	12,500 ②	250,000	1250×740×2535	390	100V (15A) 要トランス
パーソナルリフトSJP40 (2.77-12.2M) 最大荷重:159kg	15,000 ②	300,000	1240×740×2770	565	100V (15A) 要トランス
手押式テーブルリフト4.6mらくノリ君ENHL046	8,000 ②	90,000	1530×750×1570	430	バッテリー駆動 充電8h
アウトリガー幅:1.15m 積載150kg 昇降70回/充電	基本料	3,000			充電100V(3A) 傾斜2度まで