

高周波バイブレーター・軽便フレキバイブレーター



高周波バイブレーター



軽便フレキバイブレーター



アスファルト乳剤スプレーヤー

●高周波バイブレーター

Sコード	商品名	寸法(L×W×H)	入力定格容量	自重	
26-1	200V 高周波コンバーター	715×280×410mm	3.1KVA/9A	44kg	
26-2	100V 高周波インバーター	450×420×290mm	1.3kw/13A	20kg	
26-3	100V マイクロインバーター	360×180×175mm	1kw/10A	4.8kg	
26-4	40φ インヘッダー	—	—	約18kg	
26-5	30φ インヘッダー	—	—	約15kg	
26-6	延長コード (20m)	—	—	—	3.5SQ/30A
26-7	延長コードリール付 (30m)	480×300×470mm	—	25kg	3.5SQ/30A
26-8	型枠バイブレーター トントン FJ50	230×108×135mm	—	4.4kg	100Vインバーターで5台まで可
26-9	分岐コード (15m)				

●軽便フレキバイブレーター

Sコード	商品名	全長	動力	自重	
26-10	100V カベバイブレーター	404mm	250w 5A	3.5kg	
26-11	100V フレキバイブレーター(1m)	1480mm	280w 5A	4.6kg	
26-12	100V フレキバイブレーター(1.5m)	1980mm	280w 5A	5.4kg	
26-13	100V フレキバイブレーター(2m)	2216mm	280w 5A	6.3kg	

プロパンバーナー

●プロパンバーナー

Sコード	商品名	火口口径	振柄長さ	ガス消費量	自重	
26-14	プロパンバーナー S	80mm	—	—	—	
26-15	プロパンバーナー L	80mm	100cm	4kg/h	2.7kg	

●アスファルトスプレーヤー

Sコード	商品名	寸法(L×W×H)	タンク用量	自重	
26-16	(E)アスファルトスプレーヤー	1850×1000×1000mm	—	約127kg	LPバーナー式
26-17	アスファルト乳剤スプレーヤー	500×270φ×950mm	23ℓ	23kg	蓄圧式