

商品コード 商品名

069800000 エスカレータークリーナー X46 幅460 100V/合計1,650W

商品画像

貸出単価



日極	9,000
月極	180,000
基本	0
補償	100
保証日数	0

種別	単位	内容
型式		X46
寸法 (LxWxH)	mm	880x460x950
重量	kg	45
燃料 (L) / モーター出力	V	100V プラシ0.25kW バキューム0.7kWx2ヶ
燃費 / モーター種別 等備考		清掃幅320mm
ブラシ数	ヶ	2
清掃幅	mm	320 (160x2)
ブラシ出力	kW	0.25
ブラシ回転数	r. p. m	400
バキューム出力	kW	0.7x2
バキューム回転数	r. p. m	16000
ランニングアンペア	A	12.0
集塵バツク容量	L	8.7
電源コード	m	15
別売販売品		紙バツク 1,300円 (輸入品のため予告なく価格変更することがあります)

コメント及び注意事項

- ・本製品はブラシ駆動モーター250W+バキュームモーター700Wx2=1650W となっている為、電源コードを延長してご利用の場合は、当社指定のコードリールをしようするか、昇圧トランスをご利用になってください。
上記を使用しないで延長の場合、モーター焼損の原因になるばかりでなく、ブラシやバキュームの能力が低下し、作業効率が落ちてしまいますのでご注意ください。
- ・エスカレーターのトレッド巾600mmの場合は2パス、巾1000mmの場合は4パスでの作業が必要です。
作業時間は標準3分~7分/パス連続で運転させますが、汚れ具合により溝がきれいになるまで10分から20分/パス連続作業で運転してください。
- ・ブラシはナイロンブラシとナイロングリットブラシの2種類がありますが、汚れが少ない場合を除いてナイロングリットブラシを使用した方が、ブラシが汚れに負けて寝ない為効果的です
- ・本体設置箇所は、ブラシの回転方向とは逆にエスカレーターが動作するような位置が設置箇所となる為、登りのエスカレーターの場合は本体を谷側に設置、下りのエスカレーターの場合は山側に設置して下さい
- ・時間がそれなりに経過しているエスカレーターで本クリーナーで作業すると、バキュームモーターで吸込みできない比重の重い油分ゴミ（油分を含んだ埃やホコリやカス）が大量に表面に付着してきます。そのため別作業で、油分ゴミを除去する作業が必ず必要になります。デッキブラシや真鍮ブラシやブラシ付きヘッドの掃除機等を用意して作業し、最後タオルウエスなどで拭き取り作業をしてください。エスカレーターは水分を嫌うため、洗剤や水の使用は厳禁 となりますので、ご注意ください。
- ・別途販売の紙フィルターが必要となりますが、目安としてエスカレーター1本から2本で1袋を目安にご注文下さい。紙フィルターにゴミがたくさん入った状態だと吸引力が低下し、作業効率が下がります。また吸引力が落ちたときは本体の前側のバキュームホース内に油分ゴミが付着している場合がありますので、その都度確認して、ホース内のゴミを取り除いてご利用ください。（未使用のフィルターは再販可能であれば返却可能です）