

溶接機



200V 300A 抵抗機



デッキウェルダー



DCW-350SSDM
プッシュ・プル制御、アークスポットタイマなどの機能を、すべて内蔵しています。



AUTO TAC 350U



GAW-150SS



(E) 溶接機

●溶接機

※燃料項目の表示は〈混=混合燃料、ガ=ガソリン、軽=軽油〉です。

| Sコード | 商品名 | 長さ×巾×高さ | 適用溶棒 | 定格使用率 | 燃料・入力定格 | 自重 | |
|------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------------|
| 9-1 | (E)ベビーウェルダー P50R | 540×395×430mm | 2~3.2φ | 60% | 混 4ℓ | 49kg | アース10m ホルダー50m付 |
| 9-2 | (E)ウェルダー GAW-150SS | 702×495×655mm | 2~3.2φ | 50% | ガ 10ℓ | 101kg | |
| 9-3 | GAW-180SS | 745×515×670mm | 4φ | 50% | ガ 15ℓ | 110kg | |
| 9-4 | BLW-280SSWK | 1380×680×885mm | 1人用5φ 2人用2.6φ | 50% | 軽 36ℓ | 395kg | |
| 9-5 | BLW-350SSW | 1680×720×946mm | 1人用7φ 2人用3.2φ | 60% | 軽 40ℓ | 545kg | ガウジング |
| 9-6 | (E)炭酸ガスウェルダー DCW-350 | 1710×720×1100mm | ワイヤー1.2φ | 50% | 軽 40ℓ | 570kg | 送給装置+19kg 消耗品別売 |
| 9-7 | (販)炭酸ガス | | | | | | |
| 9-8 | (販)ワイヤー MX-100フラックス入 | | | | | | |
| 9-9 | ガウジングトーチ DCW-350用一式 | | | | | | |
| 9-10 | (販)ガウジングカーボン | | | | | | |
| 9-11 | (E)デッキウェルダー DCW350SSDM | 1710×895×1100mm | ワイヤー1.2φ | 50% | 軽 40ℓ | 575kg | 送給装置関係 約65kg 消耗品別売 |
| 9-12 | (販)デッキウェルダー用 ノズル | | | | | | |
| 9-13 | バップル | | | | | | |
| 9-14 | チップ | | | | | | |
| 9-15 | 100V/200V 150Aアーク溶接機 | 380×300×340mm | 100V2φ 200V2.6φ | 20% | 4.3KVA 7.6KVA | 34kg | |
| 9-16 | 200V 250Aアーク溶接機 | 465×290×418mm | 2.6~4φ | 20% | 18KVA | 50kg | |
| 9-17 | 200V 300Aアーク溶接機 | 480×320×445mm | 2.6~6φ | 25% | 24.5KVA | 65kg | |
| 9-18 | 200V 直流アーク溶接機 B-TAC | 450×200×300mm | 1~4φ | 40% | 9KVA | 24kg | 出力ケーブルが 100mでも可 |



ファンシー200



ミグ溶接機 ALU TAC200



(E) プラズマ切断機 PCX-50SS

エアープラズマ



(E) ティグ溶接機 DCT-250

●溶接機・切断機

※燃料項目の表示は〈混=混合燃料、ガ=ガソリン、軽=軽油〉です。

| Sコード | 商品名 | 長さ×巾×高さ | 適用溶棒 | 定格使用率 | 燃料・入力定格 | 自重 | |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
| 10-1 | 200V ミグ溶接機 ALU TAC200 | 450×340×570mm | ワイヤー1.2φ | 30% | 8KVA | 41.5kg | |
| 10-2 | 200V 350A 半自動溶接機 | 450×340×570mm | ワイヤー1.2φ | 40% | 16.3KVA | 45kg | 送給装置+10kg 消耗品別売 |
| 10-3 | 100V ティグ溶接機 ファンシー200 | 350×152×291mm | 2.4φ | 20% | 2.1kw | 10.3kg | 消耗品別売 |
| 10-4 | (販)ノズル B6 | | | | | | |
| 10-5 | (販)コレット1.6φ | | | | | | |
| 10-6 | (販)タングステン1.6φ | | | | | | |
| 10-7 | (E)ティグ溶接機 DCT-250 | 1470×680×962mm | 板厚0.5~5mmまで | 50% | 軽 19 l | 440kg | 消耗品別売 |
| 10-8 | (販)アルゴンガス 1.5m ³ | | | | | | |
| 10-9 | 100V バッテリーウェルダ HG-180 | 300×475×580mm | 3.2φ | 30% | 1.5kw | 65kg | アース10m ホルダー20m付 |
| 10-10 | HG-70G | 550×380×485mm | 3.2φ | 40% | 1.5kw | 72kg | アース10m ホルダー20m付 |
| 10-11 | ホルダー付キャプタイヤー 10m | | | | | | |
| 10-12 | 延長キャプタイヤー 10m | | | | | | |
| 10-13 | アース線 10m | | | | | | |
| 10-14 | 溶接面 | | | | | | |
| 10-15 | 100V エアープラズマ M-1000C 1.6T | 440×206×470mm | 1.6φまで | 60% | 1.5KVA | 19kg | 消耗品別売 |
| 10-16 | 200V エアープラズマ SC-30C 8T | 330×172×550mm | 8φまで | 60% | 6.3KVA | 28.5kg | 消耗品別売 |
| 10-17 | (販)シールドカップ | | | | | | |
| 10-18 | (販)ガスディストリビューター | | | | | | |
| 10-19 | (販)ロングチップ | | | | | | |
| 10-20 | (販)ロング電極 | | | | | | |
| 10-21 | (E)プラズマ切断機 PCX-50SS | 1380×820×1050mm | 軟鋼 20φまで ステンレス 20φまで | 60% | 軽 30 l | 510kg | 消耗品別売 |
| 10-22 | (販)プラズマシールドカップ | | | | | | |
| 10-23 | (販)プラズマ用電極 | | | | | | |
| 10-24 | (販)チップH型 | | | | | | |
| 10-25 | プラズマ用延長ケーブル 20m | | | | | | |
| 10-26 | 40m | | | | | | |
| 10-27 | 酸素切断機(ホース10m付) | | | | | 8.5kg | |
| 10-28 | 追加ホース 10m | | | | | | |
| 10-29 | (販)酸素切断機用火口 | | | | | | |
| 10-30 | (販)酸素 7m ³ | | | | | | |
| 10-31 | (販)アセチレン 7kg | | | | | | |