

ポータブル電源(ポータブルバッテリー)

燃料不要で排ガスも無しなのに 電気が利用できます

ECO FLOW DELTAPro 定格出力3,000W

特長



スーツケースのように、
どこにでも

キャスターが取り付けられているので、まるでスー
ツケースのように片手でどこにでも持ち運べます。

仕様

型式	DELTAPro-JP
容量	3,600Wh(有効容量3,000Wh)
定格出力	AC100V 3,000W(サージ6000W)
充電温度	0~45
動作温度	-10°C~45°C(20°C~30°C推奨)
AC充電時間	急速充電で約3.1時間
充電入力	AC100V-120V ~15A
電池種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
質量	45kg
寸法LxWxH	63.5 * 28.5 * 41.6cm

レンタル単価	基本料金料	月極単価
¥3,500/日(2日保証)	¥2,000/回	¥70,000/月
雨ざらし厳禁の為屋外で使用する場合はご注意ください		
埃や熱の充満した部屋での使用禁止(本体破損します)		
使用時は保護ハックの排熱カバーを開放してご利用下さい		
発電機で充電の場合必ずインバータ-発電機18A以上推奨		
精密機器ですので、物載せ禁止・運搬時も注意して下さい。		

3600Whの超大容量で高出力

定格出力3000Wでありとあらゆる電力を!

EPS(無停電装置0.03秒)として利用も

並列運転で単相三線式30Aを出力可能

* 本体2台とダブルボルテージハブが必要です

もっと大きな電力が必要な時には、EcoFlow DELTA Pro「2台」をオプションの「ダブルボルテージハブ」で接続すれば定格出力「3,000W」→「6,000W」まで上げることができます。



購入はこちらへ

ダブルボルテージハブ



200Vのコンセントが差し込めるポートがあり、
200V家庭用エアコンの作動が可能です。

単相100V最大10,800Whまで容量追加可能 (単三100V/200V時最大21,600Whまで)

* 設備接続時は必ずテストを実施して下さい。複数の機器が接続された回路で使用すると保護機能で出力停止する事があります



DELTA Pro専用
エクストラバッテリー

3600Wh
#283510



DELTA Pro専用
エクストラバッテリー

3600Wh
#283510

* 本商品は補償料制度の対象外となります。破損・修理・滅失・盗難は実費請求となります