

コンプレッサー・塗装機

エンジンコンプレッサー



15馬力 DIS-60LBE
(軽トラ積載可能)



25馬力 PDS90SC AC 仕様



39馬力 HP DIS-140LBC AC仕様
(写真はキャスター仕様)



50馬力 PDS175SC AC仕様



75馬力 PDS265SC AC仕様



仕様 防音型エンジンコンプレッサー

型式	DIS-60LBE	PDS70S	PDS90SC	PDS125SC	DIS-140LBC	PDS175SC	PDS265SC
一般呼称 (馬力)	15HP	20HP	25HP	35HP	39HP	50HP	75HP
吐出空気量 (m ³ /min)	1.7	2	2.5	3.5	3.9	5.0	7.5
吐出圧力 (kgf/cm ²)	7	7	7	7	7	7	7
サービスコック (東洋口mm)	19 × 1	19 × 2	19 × 2	19 × 2	19 × 3	19 × 3	19 × 4 & 50A
(オリジナルコック)	20A × 1 & カプラ × 1	20A × 2	20A × 2	20A × 2	20A × 3	20A × 3	20A × 4 & 50A
排ガス規制	第3次	-	第1次	第1次	第3次	第3次	第3次
騒音値 (dB(A))	68 (超)	70 (低)	68 (超)	69 (超)	67 (超)	68 (超)	69 (超)
整備重量 (オイル & 燃料込)	330kg	500kg	515kg	735kg	715kg	840kg	1310kg
最大ホース長と本数 (目安)*	10m × 1本	30m × 1本	30m × 1本	30m × 2本	40m × 2本	40m × 3本	30m × 4本
特徴 (AC=アフタークーラー)	軽トラ0K/エコベース		AC仕様	AC仕様	AC/キャスター可	AC仕様	AC仕様

*CB20 (消費空気量1.5m³/min) を使用した際の目安 (圧力損失=約0.03MPa@19mm×40mや経験則に基づく)
目安以上に延長すると打撃力が比例して弱くなります。

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 1日	月極			
3HP (E) コンプレッサー タンク13L 295L/min 7kg圧 自動アンローダー式	2,500 ③	50,000	967×370×639	73	ガソリン3.8L, 燃費0.8L/hr 取口1/4ワンタッチメス×1
4.5HP (E) コンプレッサー タンク19L 450L/min 7kg圧 自動アンローダー式	2,500 ③	50,000	1103×393×642	82	ガソリン5.5L, 燃費1.4L/hr 取口1/4ワンタッチメス×1
15HP 超低騒音 (E) コンプレッサー DIS-55SB	4,500	90,000	1360×685×755	355	軽油18L, 燃費4.0L/hr
15HP 超低騒音 (E) コンプレッサー DIS-60LBE (エコベース)	4,500	90,000	1220×680×780	330	軽油18L, 燃費2.8L/hr
20HP 低騒音 (E) コンプレッサー PDS70S-08	4,500	90,000	1520×750×845	455	軽油24L, 燃費3.7L/hr
25HP 超低騒音 (E) コンプレッサーアフタークーラー型 PDS90SC-5B1	5,000	100,000	1480×750×865	515	軽油28L, 燃費4.1L/hr
35HP 超低騒音 (E) コンプレッサーアフタークーラー型 PDS125SC-5B1	5,500	110,000	1580×890×1060	650	軽油70L, 燃費5.5L/hr
39HP 超低騒音 (E) コンプレッサーアフタークーラー型 DIS-140LB-C	5,500	110,000	1700×875×1050	715	軽油70L, 燃費4.9L/hr
(オプション) DIS140用キャスター仕様 (固定 (前) ×2自在 (後) ×2)	1,500	18,000	固定φ200/ 自在φ150	26	H=本体1050+240=全高1290
50HP 超低騒音 (E) コンプレッサーアフタークーラー型 PDS175SC	6,000	120,000	1970×950×1080	850	軽油90L, 燃費6.3L/hr
75HP 超低騒音 (E) コンプレッサーアフタークーラー型 PDS-265SC-5C3	8,000	160,000	2050×1200×1250	1310	軽油115L, 燃費10L/hr

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

コンプレッサー・塗装機

釘打機用・モーターコンプレッサー / 付属品 / 塗装機



100V 1馬力コンプレッサー



200V 5馬力コンプレッサー



100V 1.0kW 釘打機用コンプレッサー (軽量)



19mm エアホース (東洋口)
10m/20m/30/40m/50m

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考	
	日極	保証 日数				
100V 1.0kW釘打機用コンプレッサー (軽量) EC1245H3 タンク8L 吐出: 常圧85L/min 高圧70L/min	2,000	③	40,000	430×350×352	13.5	入力1.2kW(12A), 直流ブラシレスモーター
100V1.25kW釘打機用コンプレッサー EC1430H2 (T9L) /1445H2 (T11L) 吐出:常圧145L/高圧95L	2,000	③	40,000	354×506×323	18	入力1.45kW (14.5A) 直流ブラシモーター
100V1HP (0.75kW) コンプレッサー タンク10L 97L/min 5.5-7kg圧 アンローダー式	1,500	③	30,000	780×340×515	44	コンデンサーモーター (定格11A) 取口1/4ワンタッチメス×1
200V 3HPコンプレッサー 三相2.2kW (9 A) タンク80L 245L/min 10kg圧 アンローダー式	2,000	③	40,000	1215×400×817	89	取口1/4ワンタッチメス×1
200V 5HPコンプレッサー三相3.7kW (15 A) タンク120L 400L/min 10kg圧 アンローダー /自発停切替式	2,000	③	40,000	1400×450×955	139	取口1/4ワンタッチメス×1 19mm東洋×1
6mm 高圧釘打機用エアホース 10m	300	③	6,000	φ6×10M	0.9	高圧専用ワンタッチロック カブラ付
6.5mm 軽量ウレタンエアホース (オレンジ) 10m 外径10 (1/4ワンタッチ)	300	③	6,000	φ6.5×10M	0.7	常圧用1.5MPa以下
8.5mm 軽量ウレタンエアホース (オレンジ) 10m 外径13 (1/4ワンタッチ)	300	③	6,000	φ8.5×10M	0.9	常圧用1.5MPa以下
9mm エアホース 10m (1/4ワンタッチカブラー)	300	③	6,000	φ9×10M	2.2	常圧用1.5MPa以下
9mm エアホース 20m (1/4ワンタッチカブラー)	600	③	12,000	φ9×20M	4.4	常圧用1.5MPa以下
19mm エアホース 10m (東洋口)	300		6,000	φ19×10M	3.7	常圧用 1.0MPa以下
19mm エアホース 20m (東洋口)	600		12,000	φ19×20M	7.4	常圧用 1.0MPa以下
19mm エアホース 30m (東洋口)	900		18,000	φ19×30M	11.1	常圧用 1.0MPa以下
19mm エアホース 40m (東洋口)	1,200		24,000	φ19×40M	14.8	常圧用 1.0MPa以下
19mm エアホース 50m (東洋口)	1,500		30,000	φ19×50M	18.5	常圧用 1.0MPa以下
エアホースジョイント (Wスパット) 東洋口	50		1,000	-	-	19mmエアホース中間接続用
エアホースジョイント (片口スパット) 1"PTオス⇄3/4"PFメス	50		1,000	-	-	PTネジ配管への変換
エアダスターガンAG-6 (2分オスカブラー付) ノズル無	200	③	3,000	-	-	
(オプション) ダスターガン用ノズル L150	100	③	1,500	-	-	
(オプション) ダスターガン用ノズル L200	100	③	1,500	-	-	
(オプション) ダスターガン用ノズル L300	100	③	1,500	-	-	
エアヘッダー (2分ワンタッチオス×1→2分ワンタッチメス×2)	500	③	10,000	-	-	
エアヘッダー (19mm×1 ケ口→9mm×1 ケ口)	500		10,000	-	-	
エアヘッダー (19mm×1 ケ口→9mm×2 ケ口)	500		10,000	-	-	
エアヘッダー (19mm×1 ケ口→19mm×2 ケ口)	500		10,000	-	-	
エアヘッダー (19mm×2 ケ口⇄19mm×3 ケ口)	800		12,000	-	-	
エアフィルター 3点セット 400型カブラー (エアカッター用)	1,300	③	26,000	328×173×284	4.7	エアクリーンカッター AC70用
100V0.75kWダイヤフラムエアレス EX-700 (注) ご利用は専門業者様に限ります。	3,000	③	60,000	620×366×870	35	入力13.5A,単相コンデンサ交流 モーター,基本料15,000円別

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

06

コンプレッサー・塗装機