

# リフォーム/ケーブル工事・フロアー用機械


## リフォーム/ケーブル工事機器



100V0.75kW  
油圧ユニット



三相 200V 3.7kW  
油圧ユニット



ベビー (ハンド) クラッシャー  
各種



スプリングバランサー各種  
(クラッシャーの吊具として)



100V ケーブルウィンチ  
CW-2500D



ケーブルジャッキ  
ISJ-0680



アルミ金車・ケーブルコロ



### 仕様 ベビークラッシャー

(単位: mm)

型式	TBC-1	HBC-1S	HC-1L	TBC-2	TBC-3M
能力 < 壁厚 >	150	150	180	200	280
最大開口幅	180	170	200	240	310
最小開口幅	25	10	20	45	45
質量 (kg)	22	19	34	40	55
寸法 (ハンドル幅)	730	690	685	800	980
(本体幅)	335	330	400	510	550
(全長)	320	407	460	410	475
(厚み)	95	79	95	100	120

### 仕様 油圧ユニット

型式	100V	3相 200V
モーター (kW)	0.75	3.7
ポンプ (Mpa)	85	85
吐出量 (L/min)	0.3	3.0
タンク容量 (L)	10	15
質量 (kg)	70	120
寸法 (全長)	450	440
(全幅)	490	460
(高さ)	636	620

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借費	月極			
100Vハンドクラッシャー油圧ユニット (ホース9m付)	15,000	300,000	490×450×636	70	誘導M (8A) コード10m
200Vハンドクラッシャー油圧ユニット (ホース9m付)	10,000	200,000	460×440×620	120	誘導M (15A) コード10m
ハンドクラッシャー壁厚150 (開口180) mm用 TBC-1	14,000	280,000	730×95×320	22	100V/200Vユニット使用可
ハンドクラッシャー壁厚180 (開口200) mm用 HC-1L	15,000	300,000	685×95×460	34	100V/200Vユニット使用可
ハンドクラッシャー壁厚200 (開口240) mm用 TBC-2	16,000	320,000	800×100×410	40	200Vユニット使用可
ハンドクラッシャー壁厚280 (開口310) mm用 TBC-3M	22,000	440,000	980×120×475	55	200Vユニット使用可
スプリングバランサー EWF-15 対象重量: 9-15kg	600 ③	9,000	136×180×346	3.8	ストローク1.3m
スプリングバランサー EW-22/EWF-22 対象重量: 15-22kg	1,000 ③	20,000	158×218×445	7.3	ストローク1.5m
スプリングバランサー EW-30 対象重量: 22-30kg	1,000 ③	20,000	158×218×445	7.7	ストローク1.5m
スプリングバランサー EWF-40 対象重量: 30-40kg	1,000 ③	20,000	188×220×445	9.7	ストローク1.5m
スプリングバランサー EW-50 対象重量: 40-50kg	1,000 ③	20,000	188×220×445	10.4	ストローク1.5m
スプリングバランサー EW-70 対象重量: 60-70kg	1,200 ③	24,000	199×220×445	11.8	ストローク1.5m
100Vケーブルウィンチ CW-2500D 高12.7kN/低24.5kN	9,000 ③	180,000	640×450×300	59	整流子M (12.0A) コード5m
ケーブルジャッキ ISJ-0680 (ジャッキ2+リール棒1)	2,500 ③	50,000	540×300×487	47	最大29.4kN H487-688mm
アルミ金車IS-K120F (ケーブル外径φ60mmマデ)	300 ③	6,000	180×71×390	4.9	最大荷重9.8kN
四連金車IS-4W (ケーブル外径80mmマデ)	800 ③	16,000	340×150×335	4.5	最大荷重6.8kN
ケーブルコロ ISS-II (ケーブル外径180mmマデ)	500 ③	10,000	320×262×158	3.5	最大荷重4.9kN

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# リフォーム/ケーブル工事・フローア用機械

## — ハンド/フローポリッシャー —



100V ビルメン用ハンドポリッシャー  
(低速型) PE1400



カーペット/家具用  
5" & 7" ソフトブラシ



12" フロアポリッシャー (高速)



12" フロアポリッシャー  
(タンク付/高速)



14" フロアポリッシャー  
(タンク付/高速)



17" フロアポリッシャー  
(低速/高速切替・タンク付)



(販) 12" マシニングペーパー各種  
& ポリッシャー用砥石



ナイロンブラシ  
及びパット台 各種



(販) フロアパット各種  
13"/15"/18"

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	保証 日数 月極			
100V電子ハンドポリッシャー PV7001C (φ150M/パット付)	1,200 ③	18,000	220×90×230	2	整流子M (9.5A) コード2.5m
100Vビルメン用ハンドポリッシャー (低速型) PE1400	700 ③	10,500	186×87×236	1.8	整流子M (9.5A) コード5m
(オプション) ハンドポリ用5"カーペット/家具ブラシ (J付)	300 ③	3,000	φ125×H60	0.4	
(オプション) ハンドポリ用7"カーペット/家具ブラシ (J付)	400 ③	3,900	φ180×H60	0.6	
100V12"フロアポリッシャー (高速200rpm)	1,000 ③	15,000	390×330×1170	27	コンデンサM (14A) コード15m
100V12"フロアポリッシャー (タンク付/高速200rpm)	1,200 ③	18,000	390×330×1170	27	コンデンサM (14A) コード15m
(レンタル) 12"ナイロンブラシ (一般床洗浄用) 三爪	500 ③	4,500	φ305×H70	1.5	
(レンタル) 12"パット台 (樹脂製 穴無/穴付) 三爪	300 ③	4,500	φ305×H55	1.5	
(レンタル) 12"ポリ用シャンピングハット (飛散防止)	300 ③	4,500		0.6	
(販) 13"3Mフロアパット (白/赤/青/緑/茶/黒 他)	(販売)	都度確認	用途により選別		詳細はP.55を参照
(販) 13"マシンペーパー #10/16/24/40/60/80/100/120/240	(販売)	都度確認	木製パット台別		要木製パット台: (販) 12000円
(販) 12"ポリッシャー用砥石	(販売)	都度確認	木製パット台別		要木製パット台: (販) 12000円
100V14"フロアポリッシャー (タンク付/高速200rpm)	1,500 ③	22,500	485×395×1290	40	コンデンサM (14A) コード20m
(レンタル) 14"ナイロンブラシ (一般床洗浄用) 四爪	700 ③	6,000	φ355×H70	2	
(レンタル) 14"パット台 (樹脂製穴付) 四爪	500 ③	7,500	φ355×H55	1.5	
(レンタル) 14"ポリ用シャンピングハット (飛散防止)	300 ③	4,500		0.6	
(販) 15"3Mフロアパット (白/赤/青/緑/茶/黒 他)	(販売)	都度確認	用途により選別		詳細はP.55を参照
100V17"ポリッシャー (スピード175/300rpm) タンク付	3,000 ③	45,000	570×440×1160	38	コンデンサM (14.2A) コード15m
(レンタル) 17"専用ナイロンブラシ (黒)	800	12,000	φ430×H115	3.5	
(レンタル) 17"専用パット台 (樹脂製)	800	12,000	φ430×H50	2	
(レンタル) 17"専用ウェイト (馬蹄型) 9.33kg	900	13,500		9.3	
(レンタル) 17"専用スブラッシュガード (飛散防止)	600	9,000		1	
(販) 18"3Mフロアパット (白/赤/青/緑/茶/黒 他)	(販売)	都度確認	用途により選別		詳細はP.55を参照

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# リフォーム/ケーブル工事・フロアー用機械

## 剥がし機・床ハツリ機



100V 剥がし用トローリー  
(HILTI TE1000/1500 用)



100V ペッカー  
及び Mikasa MS-60



100V ターボストリッパー  
(自走式強力剥がし機)



100V 自走式  
フロアスクレーパー MS-150



剥がしアタッチメント付  
スキッドステア Bobcat S70



エンジン研削機 (床ハツリ機)  
CPM-8



(レンタル) CPM-8 用  
カーバイト刃付ドラム



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証 日数	月極			
100V剥がし機 (ヒルティ TE-1000+専用トローリー)	6,500	90,000	1000×480×775	56.8	整流子 (14.6A) コード10m
ヒルティ TE-1000/1500用トローリー (単体レンタル)	3,000	60,000	610×480×775	45	電源0.5m (延長コード別)
(販) 平刃 (W90×L240)	(販売)	3,000	OMATAオリジナル	0.15	シャンクは無償レンタル
(販) 平刃 (W152×175) チゼル用シートメタル	(販売)	4,500	チゼル#2079300用	0.4	シャンクは無償レンタル
(販) シート刃 (W90×L240) *サイド刃付	(販売)	5,000	OMATAオリジナル	0.2	シャンクは無償レンタル
100Vペッカー SM-8 *要トランス&3.5sqコード	6,000	90,000	430×850×800	68	コンデンサM (12A) コード9m
100Vフロアスクレーパー MS-60 *同上 (刃ペッカー共通)	6,000	90,000	710×560×700	63	コンデンサM (8.2A) コード6m
100Vターボストリッパー (自走式床剥がし機)	20,000	400,000	600×350×1100	140	整流子M (14.5A)
本体75kg+カバー 30kg+標準WT35で3分割可 能力30㎡/h			(要トランス&3.5sqコード)		要トランス&3.5sqコード
(レンタル) ターボストリッパー用ウェイト20kg	1,000	20,000	350×250×220	20	密着度の高い床材用
(レンタル) ターボストリッパー用ウェイト60kg (20kg×3)	2,000	40,000	410×330×280	60	(対象材に負けにくい)
(販) ペッカー/ターボ兼用標準平刃 有効W270	(販売)	5,500	125×270×t1.6	0.4	Pタイル等
(販) ペッカー/ターボ兼用強力刃 有効W150	(販売)	7,000	125×270×t1.6	0.3	密着度の高い床材に
(販) ペッカー/ターボ兼用シート刃 有効W270×20H	(販売)	8,000	125×270×t1.6	0.4	シート系の床材に
(販) ペッカー/ターボ兼用ゴムチップ刃 有効W270×40H	(販売)	9,000	125×270×t1.6	0.45	厚みのある床材に
100V自走式フロアスクレーパー MS-150 (ペッカー刃可)	12,000	180,000	880×394×885	198	コンデンサM (15.4A) コード9m
(販) 305mm自走式フロアスクレーパー専用ブレード	(販売)	6,600	125×305×t1.6	0.46	サイド刃 (販) 2500円
(販) 357mm自走式フロアスクレーパー専用ブレード	(販売)	7,200	125×357×t1.6	0.54	ワイド刃
剥がしアタッチメント付スキッドステア (Bobcat S70)	40,000	600,000	2690×1230×1920	1554	軽油24.6L 燃費4L/h
時速9.8km/h 能力:Pタイル200㎡/h ウレタン防水70㎡/h			様々な床剥がしに対応		要小型車両系特別教育
(オプション) 臭気除去フィルター (架装具+フィルター)	10,000	300,000		8.5	出庫時オプション
(販) 6"平刃 (W150×125mm) S70用	(販売)	4,000	125×150×t3	0.43	
(販) 12"平刃 (W300×125mm) S70用	(販売)	6,000	125×300×t3	0.85	
(販) 24"平刃 (W600×100mm) S70用	(販売)	12,000	100×610×t2.5	1.15	
(販) W150mmサイドカッター (H40) 付ブレード S70用	(販売)	8,000	120×150×t3	0.5	
(販) W270mmサイドカッター (H40) 付ブレード S70用	(販売)	9,000	120×150×t3	0.85	
(販) W56mmツース (t13) 刃 (超硬刃無) S70用	(販売)	12,000	131×56×61	0.95	ブレードホルダー無償レンタル
(販) W56mm強力 (超硬) 刃 (t5) S70用	(販売)	48,000	118×56×61	1.2	ブレードホルダー無償レンタル
エンジン研削機 (コンクリートプレーナー) CPM-8 W180	6,000 ③	120,000	1000×500×910	92	ガソリン5L 燃費2.5L/h
コンクリハツリ・薄塗膜の除去 接続用φ38ホース×5m付			(掃除機は別途)		推奨掃除機:L-1/V-1
(レンタル) カーバイト刃付ドラム (深1-3mm) 30-50㎡/h	10,000 ③	240,000			仕上:粗い

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# リフォーム/ケーブル工事・フローア-用機械

## 壁/床研磨機



φ100 吸塵ダスカット



100V 床研磨機 研た  
(集塵機別)



三相 200V 床研磨機  
K-30ENV (インバーター)



エンジン床研磨機  
K-30N (100V 集塵機付)

### 仕様 研削用ダイヤモンドの種類と主な用途

作業内容 (下地の種類)	溶着ダイヤ		メタルボンドダイヤ					焼結ダイヤ
	アートカップ 青 #70/80 コンクリ不可	アートカップ 赤 #30/40 ボンド:普通	パーカッター 赤 25/30 ボンド:普通	パーカッター 青 25/30 ボンド:硬	メタルダイヤ シルバー(L社) #35/45 ボンド:普通	メタルダイヤ ブルー(L社) #30/40 ボンド:硬	メタルダイヤ ゴールド(L社) #30/40 ボンド:軟	シェーブカッター (超硬) コンクリ不可
新設コンクリートの表面研磨 (雨打たれ/レイトランス除去)								
既設コンクリートの表面研磨 (一般強度)		◎ (最適)	◎ (目荒)		◎ (最適)		○ (寿命短)	
強化/強高度コンクリート表面研磨		△ (低効率)	△ (目荒)		△ (低効率)		◎ (普通)	
アスファルトの表面研磨				◎ (荒仕上)		◎ (最適)		
硬質塗膜の除去 (~0.3mm)	○	△ (~0.1)	○ (~0.1)		○ (~0.1)		△ (~0.1)	◎ (最適)
軟質塗膜 (薄膜) の除去 (~1mm)	△ (~0.3)							◎ (最適)
接着剤の除去 (黒ノリ系)	○ (要相談)							◎ (要相談)
接着剤の除去 (その他)								◎ (要相談)
対象のレンタル機	サンダー系 研た K-30ENV/N	サンダー系 研た K-30ENV/N	研た	研た	K-30ENV/N	K-30ENV/N	K-30ENV/N	研た K-30ENV/N

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
φ100吸塵アートサンダー (特別仕様) 基本料2000円別	1,000 ③	20,000	300×130×100	1.8	整流子M (7.4A) コード2.5m
(販) アートサンダー用集塵袋 (水濡厳禁)	(販売)	2,500			
(販) アートカップ (青)=塗膜・糊除去 / (赤)=コンクリ研磨	(販売)	23,000	φ100×内径20		詳細は別表参照
φ100吸塵ダスカットD-100P (集塵袋付) 基本料2000円別	1,000 ③	20,000	320×140×110	2.1	整流子M (7A) コード2m
(オプション) 集塵カバー (φ125スキルタッチ用)	300 ③	4,500			(販) 砥石別途
(オプション) 集塵カバー (φ150スキルタッチ用)	350 ③	5,250			(販) 砥石別途
100V床研磨機研た (掃除機別) *要トランス&3.5sqコード	4,000 ③	80,000	950×420×840 φ38ホース×5m付	45	コンデンサM (14A) コード7m 能力目安: 50㎡ / 日以上
研磨幅: 200mm 定格回転h: 30分 定格1000rpm					
(レンタル) 研た用シェーブカッター台座 (4個取付)	500 ③	10,000	φ200	1.8	シェーブカッター別
(レンタル) 研た用アートカップ台座 (2枚取付)	200 ③	4,000	φ200	0.6	アートカップ別
(販) シェーブカッター (薄・軟質塗膜/接着剤除去用)	(販売)	37,000		0.1	4個/式 詳細は別表
(販) パーカッター (青)=新設コン目荒 / (赤)=硬質床目荒	(販売)	25,000		0.4	2個/式 詳細は別表
三相200V床研磨機K-30ENV (インバータ制御)	6,000 ③	120,000	1200×400×896 三角プレート付	102	インバータM (14A) 2.0sq×20m 能力目安: 100㎡ / 日以上
研磨幅: 300mm 回転数: 280 ~ 1120rpm (集塵200V×5A)					
エンジン床研磨機K-30N 100V集塵機 (10A) 付	7,000 ③	140,000	1280×415×897 三角プレート付	98	ガソリン3.6L 燃費1.5L/h 能力目安: 100㎡ / 日以上
研磨幅: 300mm 回転数: 約560rpm コード1.25sq×20m					
(販) φ68メタルダイヤシルバー #35/45 (≒L社シルバー)	(販売)	24,000	φ68×20H (t10)	0.9	3枚/式 三角プレート用
(販) φ68メタルダイヤブラウン#30/40 (≒L社ゴールド)	(販売)	24,000	φ68×20H (t10)	0.9	3枚/式 三角プレート用
(販) φ68メタルダイヤグリーン#30/40 (≒L社ブルー)	(販売)	24,000	φ68×20H (t10)	0.9	3枚/式 三角プレート用
(レンタル) K30用シェーブカッター台座 (6個取付)	700 ③	14,000	φ300	4.6	シェーブカッター別
(販) シェーブカッター (軟質塗膜・接着剤除去用)	(販売)	48,000		0.15	6個/式 詳細は別表
(レンタル) K30用アートカップ台座 (3枚取付)	300 ③	4,500	φ300	1.2	アートカップ別

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。