

エンジン式防音型高圧洗浄機 オートストップ機能付タイプ



JQA-QM8678  
JQA-EM61191  
本社・工場  
サービス工場

# SUPERACE® WASHER SEV-1230SSi

高性能エンジン搭載  
30MPaの超高压+防音仕様登場！

NEW!  
防音+  
オート  
ストップ



市街地での作業に最適！

高い防音性に加え、エンジンストップ機能により動作音を極限まで低減しました。  
市街地や深夜作業等、騒音を気にする現場に最適な機種です。

## 魅力1 高耐久 & 防音仕様

過水停止機能・オイルアラート停止機能を搭載。  
更にバキュームシールを採用した高圧ポンプで高耐久に。  
加えてコンパクトでありながらも防音仕様を実現しました。

## 魅力2 高性能エンジン搭載

知能化を追求した独創の汎用エンジン HONDA 製 iGX390 を搭載。  
様々な機能を搭載し、低燃費かつ低排出ガス・低騒音を同時に実現しました。



## 魅力3 電子ガバナー & オートストップ機能搭載

エンジン負荷に応じ自動的に回転数を最適に調整し低騒音・低燃費を実現。  
更に作業中にガン OFF 状態が 30 秒以上継続した場合エンジンを自動停止させます。

## 大型メンテナンスパネル

メンテナンス効率の高い大型開口部を設けました。



仕様

型式名	SEV-1230SSi	
ポンプ	コード No.	0390F3
	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	30.0(306)
	水量(L/min)	12.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1560
エンジン	名称	iGX390
	総排気量(cc)	389
	定格出力kW(PS)/min <sup>-1</sup>	6.8(9.2)/3450
	最大出力kW(PS)/min <sup>-1</sup>	8.7(11.8)/3600
	始動方式	セルモータ式(リコイルスタータ付)
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	10.0
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	887×670×723	
質量(kg)	157.0	

標準付属品

ガン	噴射ガンASY 35MPa 1/8-高圧クイック84*
ノズル	噴口直射1/8 MCP31S303W
高圧ホース	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック*
吸水ホース	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*
吸水ストレーナ	ストレーナ三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ
余水ホース	余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10*
その他	防災面 リケンFH2C
その他	ニトリル手袋 L PPM-6630

更に多彩な安全機能を搭載！！

- ・スロースタート機能  
ガン ON 時にエンジン回転数をゆっくりと上昇させ、急なガンの反動を防ぎます。
- ・フェールセーフ機能  
エンジンに異常負荷がかかった場合に自動的にエンジンを停止します。
- ・安全弁搭載  
高圧ポンプに安全弁を搭載し、異常圧による事故を未然に防ぎます。



 スーパー工業株式会社